

Execuție lucrări „DRUMURI AGRICOLE DELUT, VALEA MAGURICII SI ALEXA OACALA IN COMUNA MOISEI, JUDETUL MARAMURES”,

I.D.: 55879755

Documente participare:

- 4 Memoriu comparativ SF-PT-semnat.PDF
- DRAFT DE CONTRACT-semnat.pdf
- 3 Liste cantitati F1 - F3-semnat.pdf
- FisaDate_DF1110270.pdf
- 1 PT partea scrisa 1-semnat.pdf
- 2 PT partea scrisa 2-semnat.pdf
- Formulare si modele DRUMURI AGRICOLE-semnat.doc
- 5 Piese desenate - D.A. Moisei-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_103312.xml
- Raspuns inf. suplimentare Drumuri Agricole-semnat.PDF
- RASPUNS CLARIFICARI DRUMURI AGRICOLE-semnat.pdf

Data publicarii	09.04.21	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	23.04.21	Pretul estimativ:	860.657,80 RON - 860.657,80 RON

Descriere: Prin realizarea investitiei se urmareste reabilitarea drumurilor agricole Delut, Valea Maguricii si Alexa lui Oacala Reabilitare drumului Delut se realizeaza pe o lungime de 0,777 km, latimea partii carosabile de 2,75 m, latimea partii carosabile in statiile de incrucisare de 5,70 m, latimea acostamentului de 0,75 m, aplicarea unui strat de baza din piatra sparta fara impanare si fara innoire in grosime de 15 cm dupa compactare, un strat de uzura din piatra sparta cu impanare si innoire in grosime de 12 cm dupa compactare, intre km 0+000 la 0+500, iar de la k 0+500 la km 0+777 sse aplica un strat de din piatra sparta cu impanate si innoire in grosime de 17 cm, podete tubulare 4 buc Reabilitarea drumului Valea Maguricii se realizeaza pe o lungime de 1,750 km latimea partii carosabile de 2,75 m, latimea partii carosabile in statiile de incrucisare de 5,70 m, latimea acostamentului de 0,75 m, aplicarea unui strat din piatra sparta fara impanare si innoire in grosime de 15 cm dupa compactare,, un strat de uzura de 12 cm pe portiune de drum cuprinsa intre km 1+000 la km 1+750, un strat de uzura din piatra sparta cu impanare si innoire in grosime de 17 cm de la km 0+000la km 1+000 podete tubulare 11 buc Reabilitarea drumului Alexa lui Oacala se realizeaza pe o lungime de 0,625 km latimea partii carosabile de 2,75 m, latimea partii carosabile in statiile de incrucisare de 5,70 m, latimea acostamentului de 0,75 m, aplicarea unui strat de baza din piatra sparta fara impanare si innoire in grosime de 17 cm dupa compactare, un strat de uzura din piatra sparta cu impanare si innoire in grosime de de 15 cm dupa compactare, podete tubulare 5 buc
