

SERVICIU DE DEMOLARE PAVILION, DESTINAȚIE COȘ DE FUM

I.D.: 73876787

Data publicării 07.10.22 Coduri CPV 45111100-9

Termenul limita pentru depunere: 14.10.22

Descriere: Ministerul Apărării Naționale, prin UM 01333 Focșani, având sediul în str. Bulevardul București, nr. 1-3, jud.Vrancea, realizează un studiu de piață în vederea achiziționării serviciului de demolare pavilion franco beneficiar la sediul U.M. 01333 FOCȘANI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 1-3, JUD. VRANCEA. Serviciu demolare pavilion L, parțial coș de fum, situat în municipiul Focșani, strada 1 decembrie 1918, nr. 1-3, județul Vrancea. Suprafața construită este de 22,82 mp iar natura pereților este cărămidă. Pereții sunt din zidărie confirmată cu sâmburi și centuri având grosimea de 45 cm. Planșeul de la cota 0 este tip placă de beton armat, planșeul de la cota + 12,40 m, este tip placă de beton armat, acoperișul de la cota +15,20 m, este de tip terasă, coșul de fum are fundație tip radier general de 1 m grosime. Înălțimea de nivel este de 15,20 m. Anul construcției este 1927, pavilionul fiind expertizat tehnic. Se va opta pentru 2 tehnologii de demolare: 1) Realizarea unei schele pe toată înălțimea coșului de fum dispuse pe perimetrul acestora, bine ancorate în structură. Demolarea de va reliza cu demolatoare ușoare, începând cu terasa de la cota 15,40, apoi cu planșeul de la cota 12,40 și pe perimetrul cărămidă cu cărămidă în spirală pe tronsoane de maximum 50 cm înălțime, cu evacuarea molozului rezultat în interiorul coșului de fum. Perimetrul se va delimita cu panouri și indicatoare pentru a evita accesul persoanelor neautorizate. 2) Demolare pe tronsoane conform primei metode, însă cu nacele agățate în macara. Demolarea fundațiilor: se demolează infrastructura prin fragmentarea cu mijloace mecanice în fragmente de mărimi convenabile pentru prelucrare sau transport. Demolarea propriu-zisă a construcției se face prin executarea următoarelor lucrări în ordinea de mai jos: - Desfacerea planșeelor; - Desfacerea pereților structurali din zidărie de cărămidă; - Desfacerea fundației construcției. Metode tehnologice principale ce se pot folosi la decuparea parțială a elementelor componente sunt: - Cu utilaje acționate prin percuție; - Cu discuri/pânze circulare și cablu diamantat; - Cu freze tubulare diamantate; - Macara pe pneuri de 19 tone pentru manipulare. Se dorește aducerea terenului la cota terenului natural. Transportul deșeurilor (moloz) rezultate se va suporta de către beneficiar. Punct de contact specificații tehnice: POPESCU CRISTIAN, TEL:-0761 716 492