

## Traductori simpli de presiune

I.D.: 42353279

Data publicarii 25.03.19 Coduri CPV 33140000-3 38423100-7

Pretul estimativ: 5.440,00 RON - 5.440,00 RON

Descriere: 1. Traductori simplii de presiune □ sistem cu design compact, transparent, ușor de utilizat, fabricat din materiale biocompatibile, □ să asigure măsurarea presiunii fără distorsiuni pe o perioadă de minim 96 ore, □ sistem cu o singură celulă de unică folosință, □ cu posibilitate de fixare pe placă (modul, soclu, stativ) sau suport modular care să poată permite cel puțin 3 locuri de instalare celulă, □ placa de fixare modulară, care se poate interconecta într-un sistem modular din 2-3 plăci, fabricată din material plastic rezistent, reutilizabil, rezistent la apă (în cazul utilizării celulelor de presiune multiple) □ cu sistem de siguranță pentru fixarea transducerului, □ cu sistem de fixare a modului ușor de manevrat și adaptabil diferitelor situații (bloc operator, ATI, transport), □ cu senzor precalibrat cu parametrii electrici de sensibilitate, linearitate și stabilitate la "0" constanți - cu deviația punctului de "0" în timpul operării de maxim 2mmHg în 8 ore, □ cu posibilitate de testare a cablului și transducerului la presiune, cu posibilitatea controlului aerisirii corecte a sistemului, □ cu set administrare IV de minim 150cm cu spike și camera de picurare transparentă pentru vizualizarea fluxului și evitarea apariției bulelor de aer, □ prevăzut cu sistem de spălare acționabil cu o singură mână, sistem care face parte integrantă din construcția transducerului, □ sistemul de spălare să poată funcționa continuu sau intermitent, rata volumului de spălare de min