

Piese schimb sistemul de filtrare si tratare a apei de imbaiere la Bazinul Olimpic.

I.D.: 41956187

Data publicarii 13.02.19 Coduri 42955000-5 90733100-5 42124222-6 38426000-7 39715200-9
CPV 43324100-1 33696300-8 42943000-8

Pretul 36.523,37 RON -
estimativ: 36.523,37 RON

Descriere: Cap pompa (complete head assembly)pentru pompa Exactus pH Rx/M;Cap pompa (complete head assembly)pentru pompa Exactus CC/M;Electrod care ajuta la masurarea pH-ului apei. Domeniu de masurare:0-14 unitati de pH Conexiune: BNC Lungime cablu: 0.8 m Conductivitate minima de citire: 100 microsiemens Presiune/Temperatura:7bar/70 grade,3.5 bar/80 grade; Electrode care ajuta la masurarea ORP/Rx Domeniu de masurare: +/- 1000 milivolti Conexiune: BNC Lungime cablu: 0.8 metri Conductivitate minima de citire: 100 microsiemens Presiune/Temperatura : 7bar/70 grade C, 3.5 bar/ 80 grade C;Electrolit ELECL1/ELESCL;Aparat masurare clor. Free Chlorine Range 0.00 la 5.00 mg/L (ppm) Free Chlorine Resolution 0.01 mg/L (0.00 la 3.50 mg/L); 0.10 peste 3.50 mg/L Free Chlorine Accuracy ± 0.03 mg/L $\pm 3\%$ din citire Total Chlorine Range 0.00 la 5.00 mg/L (ppm) Total Chlorine Resolution 0.01 mg/L (0.00 la 3.50 mg/L); 0.10 peste 3.50 mg/L Total Chlorine Accuracy ± 0.03 mg/L $\pm 3\%$ din citire Chlorine Method adaptarea metodei USEPA 330.5 și a metodei standard 4500-Cl G;Incalzitor electric tubular 6 kW este realizat din otel inoxidabil. Complet cu comutator de presiune si thermostat de la 0 grd pana la 40 grd C. Conexiune de 1 1/2" FI; Injector complet/valve assembly 3/8";Membrana MECL1/2 - Cap sonda Master Cl;Pompa centrifugala ARAL C-3000 -Fabricata din fonta. -Presetupa din otel inoxidabil. - protectie motor IP-54 -ax din otel inoxidabil AISI-316 -cos cu sita din otel inoxidabil AISI-304 si prefiltru 3000 rpm ;