

Fise si prize

I.D.: 88387117

Data publicarii	23.10.23	Coduri CPV	31224100-3
Termenul limita pentru depunere:	25.10.23	Pretul estimativ:	6.294,35 RON - 6.294,35 RON

Descriere: - 1. Prelungitor 50m cu patru prize - 10 buc: - prelungitorul solid cu tambur pentru cablu, - protecție la supraîncălzire,- tambur rolă din plastic, tija metalică, mâner cu manșon de protecție,- lungime cablu - 50 m,- 4 posturi de alimentare,- alimentare - 220V-250V,- sarcină maximă - 2500W; - 2. Prelungitor 5m - 5 prize SUKO - 25 buc:- destinat utilizării în regim intens, însă fără a depăși puterea maximă suportată (3500W), - prevăzut cu 5 prize, întrerupător și fișă turnată nedemontabilă cu contacte laterale de protecție. - 3. Priză dublă SUKO ST - 20 buc: - tip montare: încastrat, - tensiune alimentare : 220V, - protecții: împământare, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. - 4. Priză PT cu CP - 10 buc:- montaj: PT(aparent), - Tensiune maximă (V): 250, - Tip contacte: borne lift, - Contact de protecție : da, - Grad de protecție: IP44, - Curent nominal (A): 16, - Putere maxima (W): 3680. - 5. Priză simplă ST - 10 buc: - tensiune alimentare : 220V, - protecție: împământare, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. - 6. Priză simplă SUKO PT - 48 buc:- Montare pe suprafață - terminale cu șuruburi IP 2X, - Grad de protecție: IP44, - Curent nominal (A): 16, - Putere maxima (W): 3680. - 7. Priză simplă SUKO ST - 48 buc: - tip montare: încastrat, - tensiune alimentare : 220V,- protecție: împământare, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. - 8. Triplu ștecher - 5 buc:- adaptor triplu ștecher cu corp și terminale realizate din material rezistent la temperaturi ridicate și la eventuale șocuri, -socket-urile sunt protejate împotriva contactului voluntar sau accidental, - tensiune maximă (V): 230, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. - 9. Dulie E27 - 25 buc: - ceramică, - tensiune alimentare : 220 V, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. -10. Ștecher - 50 buc: -socket-urile sunt protejate împotriva contactului voluntar sau accidental, - tensiune maximă (V): 230, - amperaj :16 A, - clasa de protecție IP 20. -11. Doză derivație aparentă 100x100x50 IP55 - 4 buc: - Montaj aparent, IP55, 100x100x50mm, material tehnopolimer. -12. Tub flexibil PVC cu fir de tragere - 70 ml (buc): - Diametru 16mm, fir de tragere, PVC rezistent la strivire. -13. Priză aparentă cu capac IP55 - 6 buc: - Montaj aparent, IP55, 16A, 250V ca, cu contacte protecție.