

„LUCRARI DE REPARATII STRAZI, TROTUARE SI PARCARI IN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”, JUDEȚUL VÂLCEA

I.D.: 30362079

Data publicării 24.08.18 Coduri CPV 45233250-6

Pretul estimativ: 1.413.063,04 RON - 1.413.063,04 RON

Descriere: În cadrul acestei documentații s-au întocmit liste de cantități necesare pentru lucrarile de "Lucrari de reparatii strazi, trotuare si parcari in municipiul Drăgășani", județul Vâlcea. Terenul ce urmează a fi ocupat este situat în intravilanul municipiului Dragasani fiind situate in domeniul public. Soluțiile tehnice prevăzute să se realizeze sunt în conformitate cu standardele și reglementările legale în vigoare care au aplicabilitate la această lucrare. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in efectuarea de lucrari in urmatoarele zone: 1. Cartier Sf. Gheorghe Lucrari asfaltare pentru urmatoarele strazi: - Intrarea 1 L=38.00m; l=3.25m - Intrarea 2 L=58.00m; l=3.25m - Intrarea 3 L=65.00m; l=3.25m - Alee L=205.00m; l=3.25m Structura rutiera propusa: BAPC 16 - 4cm BADPC 22.5 - 5cm Piatra sparta - 12cm Balast - 25cm 2. Targ Rahova Se va realiza o platforma cu o structura rutiera elastica cu o suprafata de 1580mp; apele pluviale vor fi preluate de o rigola carosabila L=110ml si vor fi dirijate catre santul de pe strada Rahova. Structura rutiera propusa: BAPC 16 - 4cm BADPC 22.5 - 5cm Piatra sparta - 12cm Balast - 25cm 3. Strada Targului Are o lungime de 525m, si o latime de 5,00m. Lucrarile constau in frezarea stratului de uzura si asternerea a doua straturi de mixturi asfaltice: un strat de legatura BADPC 22.5 - 5cm si un strat de uzura BAPC 16 - 4cm. Scurgerea apelor va fi asigurata prin realizarea de santuri betonate si realizarea podetelor de acces la proprietati. Podetele DN300, vor fi de doua tipuri L=3.5m - 50buc si L-1.5m- 10buc. 4. Bloc ANL Se va realiza o parcare cu suprafata de 84mp, avand urmatoarea structura: BAPC 16 - 4cm BADPC 22.5 - 5cm Piatra sparta - 12cm Balast - 25cm Aleea de acces avand o lungime 115m si o latime de 4.60m se va reabilita prin frezarea stratului de uzura si sternerea unui strat de BAPC16 - 4cm grosime. Bordurile necorespunzatoare se vor inlocui. Vor fi aduse la nivel capacele camine