

## Hidroizolant DenBit Hydroseal S6, negru, 4,5 kg

I.D.: 72592805

---

Data publicarii	30.08.22	Coduri CPV	44100000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 40,34 RON - 40,34 RON

---

Descriere: Oferta refuzata: Hidroizolatul DenBit Hydroseal S6 se utilizeaza pentru renovarea si protejarea acoperisurilor cu pante line, hidroizolatia teraselor, dedesubtul dalelor si al placilor ceramice, acoperisurilor ranforsate cu fibre industriale. Ajuta la protejarea portiunilor subterane ale cladirilor, a zidariei de la subsol si a fundatiilor, impotriva umezelii si a bazinelor de apa industriala. Aceasta are o aderenta excelenta pe diverse suprafete de constructii si il poti utiliza chiar si pe suprafete usor umede. Hidroizolatia formeaza un strat protector foarte elastic, complet rezistent la apa, la acizii slabi si la substantele alcaline. Produsul este compus dintr-un material bituminos modificat in limite reduse cu cauciuc sintetic, bitum si compusi chimici. Avantaje: aplicare usoara uscare rapida rezistent la apa, la acizii slabi si la substantele alcaline elasticitate durabila, chiar la temperaturi scazute Avertisment: Nu folosi in contact cu polistirenul. Nu se utilizeaza pe acoperisuri abrupte. Instructiuni de utilizare: Taie in forma de X si lipeste folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau DenBit Bond. Toate colturile trebuie rotunjite, folosind muchii oblice din mortar de ciment. In functie de presiunea anticipata a apei, aplici 2 - 3 straturi de material, folosind o pensula sau perie. In locurile de contact cu seminee, poduri sau locuri asemanatoare, tai stratul cu o tesatura industriala impregnata cu DenBit HYDROSEAL - S6. Specificatii tehnice: Baza: Pa

---