
Detector convetional de fum cu soclu

I.D.: 38813819

Data publicarii	01.10.19	Coduri CPV	31625300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 125,00 RON - 125,00 RON

Descriere: detectie fum prin infrarosu - detector cu 2 fire , se leaga direct la centrale Bentel sau prin interfata SEKA INTER la centrale DSC - tensiune de alimentare : 10,5 - 33V - consum in standby : 63 microAmper la 10,5V si 67 microamper la 24V - consum in alarma : 12mA la 10,5V si 45 mA la 24V - timp de resetare : 2 - 5sec - conexiuni : prin cablu de 2 x 1,5 mm² - dimensiuni : diametru de 109 mm si inaltime de 43 mm - dimensiune cu soclu: diametru 109 mm , inaltime : 43 + 41.5 mm - greutate :0.093kg - detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica : EN50130-4 - detectorul este conform standardului EN 54 - temperatura minima de utilizare : -20 grade C, - temperatura maxima de utilizare: + 70 grade C - temperatura minima de depozitare : -25 grade C, - temperatura maxima de depozitare : + 80 grade C - umiditate relativa : 0 -95% (fara condens).
