

Sevicii de expertiza, proiectare si asistenta tehnica a proiectantului pentru lucrarea Lift exterior cladire Pavilionul 1 Pneumoftiziologie locatia Izvorului 57

I.D.: 14142383

Data publicarii	26.07.16	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.07.16	Pretul estimativ:	15.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Conform cerintelor din Tema de proiectare. Denumire obiectiv investitii: LIFT EXTERIOR PAVILIONUL 7 NEUROLOGIE-L. PASTEUR, NR. 26 Faza supusa contractarii: Documentatie tehnica PAC+PT+DE+DDE+ CS; documentatii pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatie de constructie; asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor

Amplasament: Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 26 TEMA DE PROIECTARE Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate: 1. Documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiei de constructie 2. PAC, PT, CS si DDE prin care se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrari: - trasarea bornelor de reper - cofrare si armare fundatii - turnat beton - decofrat fundatii - constructia casei liftului din materiale omologate si certificate - exteriorul casei liftului va pastra arhitectura cladirii - drenaj ape pluviale - montaj lift - probe de functionare - aducerea amplasamentului lucrarii la starea initiala. 3. Caracteristicile tehnice pentru ascensor sunt: - actionare: hidraulica cu emergenta - sarcina maxima: 700 kg - regim de inaltime: P+E - numar de statii; 2 - numar de cai de acces: 2 - podea si pereti: antiseptici - cabina liftului prevazuta cu post telefonic - iluminat; permanent - usi cabina si palier: protejate la foc, cu deschidere automata - sistem de readucere automata a cabinei in statie in cazul intreruperii curentului electric - sistem de ventilatie - comanda: cu microprocesor, colectiv-selectat - finisaje: cabina inox; iluminat fluorescent; lumina emergenta; mana curenta; indicator digital de pozitie; pordosela antiseptica antiderapare - nivel de zgomot; redus - termen de garantie: 36 de luni (va incepe de la data receptiei la terminarea lucrarii, efectuata dupa punerea in functiune a liftului) si termenul maxim de remediere a unei defectiuni va fi de maxim 10 zile de la data comunicarii de catre beneficiar. 4. Instruirea in utilizarea ascensorului va fi asigurata de executant, gratuit, prin personal de specialitate. 5. Pregatirea documentatiei si inaintarea acesteia spre autorizarea ISCIR a liftului cade in sarcina executantului lucrarii. 6. In exteriorul cladirii se va nivela platforma de acces pentru intrarea in pavilion dinspre curte, astfel incat sa permita accesul ambulantelor la aceasta intrare. 7. In holul si la intrarea de acces in pavilion dinspre curtea sectiei se vor face modificarile care sunt necesare pentru accesul bolnavilor cu pat-targa, de la intrare si pana la usa liftului. Usa de intrare in pavilion va fi automata cu deschidere de la un senzor de mana. 8. Elaborarea documentatiei economice, a Antemasuratorilor, a Listei de cantitati de lucrari insotite de extrase de material, manopera, utilitati.
