

545Rxt motonealta Husqvarna (cu Auto Tune)- unghiular 545Rx, 343R-harnasament Balance X 545Rx-cap t

I.D.: 57784894

Data publicarii 08.06.21 Coduri CPV 16320000-4 16800000-3

Pretul estimativ: 3.184,96 RON - 3.184,96 RON

Descriere: Motonealtă (motocoasă) pentru lucrări profesionale de tăiere a arbuștilor. Aceasta motonealtă combină performanță ridicată cu o manevrabilitate excelentă. Modelul 545RXT este echipat cu ham Balance XT™, AutoTune™ și pornire simplificată. Motor : Putere2.2 kW Cilindree45.7 cm³ Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire8800 rpm Turație maximă9000 rpm Turație ralanti2700 rpm Viteza de demarare a ambreajului4300 rpm Cuplul maxim2.6 Nm Cuplul maxim at rpm6600 rpm Volumul rezervorului de combustibil1 l Consum de carburant450 g/kWh Capătul tijeii filetatM12x1.75V BujieNGK CMR6H Distanța dintre electrozii bujieii0.5 mm Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)856 g/kWh[1] Familia de motoareHHVXS.0464AB Cuplul maxim at rpm 6600 rpm Lățimea de tăiere 49 cm Pornire mai simplă Simplu ca 1, 2, 3: 1. Apăsăți pompa de purjare 2. Apăsăți butonul de pornire 3. Trageți de cablu... și porniți! Ham Balance XT Ham ergonomic cu suport lombar, bretele și curea pentru o mai bună distribuție a greutății. Suportul lombar este reglabil. AutoTune Performanță întotdeauna optimizată a motorului - nu este necesară reglarea volumului de carburant din cauza variațiilor calității combustibilului, a climei sau a altitudinii. Tijă și angrenaj conic optimizate Lungimea optimizată a tijeii și înclinația de 35 de grade a capului tăietor simplifică operarea mașinii și permite echipamentului de tăiere să lucreze paralel cu pământul. Angrenaj unghiular 545Rx, 343R.Harnasament Balance X 545Rx.Cap trimmy T45X M12.