

**CENTRALA TERMICA CU PUTERE 50-65 KW CU ECHIPAMENTE NECESARE SI MONTAJ INCLUS**

I.D.: 62521815

Data publicarii	29.10.21	Coduri CPV	39715210-2
Pretul estimativ:	12.331,00 RON - 12.331,00 RON		

Descriere: CENTRALA TERMICA CU PUTERE 50-65 KW CU ECHIPAMENTE NECESARE SI MONTAJ INCLUS=butelie egalizare,pompe circulatie sistem termic si boiler Acm,armaturi de inchidere ,fitinguuri aferente,alimentare reteaua electrica ,legatura instalatie de utilizare gaze,probe de functionare a sistemului termic aferent,autorizare de functionare centrala ebit calorific maxim: 51.3 kw -Debit calorific minim: 5.5 kw -Putere termica maxima: 49.9 kw -Putere termica max. (50/30 grdC): 54.8 kw -Putere termica minima (80/60 grdC): 5 kw -Putere termica minima (50/30 grdC): 5.5 kw -Eficienta la putere termica maxima (80/60 grdC):97.3 % - Eficienta la putere termica minima(80/60 grdC): 91.2 % -Eficienta la putere termica maxima (50/30 grdC): 106.8 % -Eficienta la putere termica minima (50/30 grdC): 99.7% -Eficienta la putere termica maxima (40/30 grdC): 107.4 % -Eficienta la putere termica minima (40/30 grdC): 103.5 % -Pierderi la cos cu arzatorul pornit 100% Pn (80/60 grdC): 1.8 % -Pierderi la cos cu arzatorul oprit: 0.03 % -Pierderi prin manta cu arzatorul pornit 100% Pn (80/60 grdC): 0.9 % -Pierderi prin manta cu arzatorul oprit: 0.30% -Clasa NOx: 5 -Consum de gaz la Pmax / Pmin cu metan (G20): 5,44 - 0,58 m3/h -Presiune disponibila la baza cosului (max/min): 110/1 Pa -Debit masic gaze de ardere la Pmax (G20): 81 kg/h -Temperatura maxima gaze de ardere: 52 grdC -Temperatura maxima de lucru: 90 grdC -Domeniu reglare temperatura regim incalzire: 20-85 grdC -Presiune maxima de lucru: 4.4 bar -Alimentare electric