

SPfloculant Liqui Floc SUPER

I.D.: 42557263

Data publicarii	24.04.19	Coduri CPV	24958200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.049,60 RON - 1.049,60 RON

Descriere: SP Liqui Floc Super Floculant lichid de polihidroxi clorura de aluminiu polimeric pentru tratamentul apei din piscina, apa potabila si industrială. Potrivit pentru toate calitatile apei. Are efect de la pH 4.0 la pH 9.0. Chiar si la temperaturi ale apei de peste 30 ° C . Formeaza rapid fulgi mari si persisten?i cu sedimentare rapida, leaga, de asemenea, si substantele coloidale dizolvate. Citi?i cu aten?ie instruc?iunile înainte de utilizare ! Mod de utilizare: Pentru piscine si bazinele de înot: Pentru instala?iile de dozare automata 0,1 - 1 g/ m³ apa circulata. Pentru bazinele de înot fara instala?ie de dozare automata se folose?te urmatorul procedeu: Dozare 0.5-1 ml/m³. Dupa curatarea filtrului se pune floculantul intr-o galeata de plastic si se amesteca cu 5 litri de apa . Dupa aproximativ 5 minute se toarna încet in skimmer. Sistemul de filtrare se lasa sa functioneze de 5-6 ore si apoi se repeta curatarea filtrului. Repetati acest lucru în ritmul zilnic, pâna când apa piscinei este din nou limpede. Pentru instalatiile de dozare automata se respecta instructiunile producatorului. Pentru apa Industrială, apa potabila si menajera: 5 - 50 ml / m³ Pentru ape reziduale: 25 - 5000 ml / m³ Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta. Se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. Produsul se
