

## Kit electrochimie

I.D.: 51816099

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	31154000-0
Pretul estimativ:	32.900,00 RON - 32.900,00 RON		
<p>Descriere: 1. 2450-EC Sursa-Multimetru interactiva de curent continuu ... 1 buc. cu potentiostat - Software intern pentru masurare tensiuni, curenti si rezistente - Software extern instalat pe un PC care este conectat prin cablu GPIB la sursa 2450-EC. Software-ul extern realizeaza masuratori electrochimice clasice si adaptate, de ex. voltametrie ciclica. - Capabilitati de analizor, realizare de caracteristici si curbe tip I-V - Display grafic 5in tip touchscreen si interfata grafica, GUI - Acuratetea de baza : 0.012% cu 6½-digit rezolutie - Sensibilitate marita pe domeniile de 20mV si 10nA, intervale sursa - masura - Functionare in modurile Source si Sink (4 cadrane) - Permite 4 moduri tip "Quickset" pentru configurare si masuratori. - Meniu incorporate pe panoul frontal, adaptabil la contextual de lucru - Jack-uri intrare tip banana pe panoul frontal - Conectori intrare tip triax pe panoul spate - Programare pe baza de script-uri: 2450 SCPI and TSP® - Mod de programare compatibil model 2400 - Port USB pe panoul frontal pentru date / programare / configurare I/O - Putere: 20W - Domenii de tensiune de iesire: 0-20 mV ... 0-200 Vdc ( 0-20 mA max ) - Rezolutie tensiune: 500 nV/ 20 mV ... 5 mV / 200 V - Domenii de curent de iesire:: 10nA ... 1Adc - Rezolutie curent: 500 fA/ 10 nA ... 50 µA / 1A - Banda de zgomot: 2mVrms Typ. - Tip sweep: Linear, Log, Dual Linear, Dual Log, Custom, Source-Memory (SCPI 2400 Mode ) - Buffer date intrare: &gt;250.000 puncte - Rata de citi</p>			