
SISTEM DUPLEX AUTOCLAV DE LABORATOR

I.D.: 74893905

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 53.500,00 RON - 53.500,00 RON

Descriere: Sistemul duplex de autoclav de laborator este alcatuit din doua module identice tip STAB C49V, care pt functiona la temperaturi de lucru diferite, avand o capacitate totala de 98 litri. Destinatie: Sistemul duplex de autoclav de laborator este destinat utilizarii in unitatile sanitare, in cabinete si laboratoare, pentru inactivarea mediilor de cultura. Caracteristici constructive, functionale si de alta natura pentru sistem duplex de autoclav de laborator: - Gama temperaturilor de lucru: (115.. 138)°C; - Precizia temperaturii in regim de stabilizare (la 134 °C): 2,5 °C; - Aparatul este echipat cu regulator de temperatură-timp, cu microprocesor; - Afisare digitala si optica a parametrilor temperatura si timp; - Fiabilitate ridicata, asigurata de materialele utilizate: > microprocesor > componente electronice din import. - Durata de atingere a temperaturii programate: 15 min ... 65 min; - Controlul si reglarea temperaturii se face de catre microprocesor; - Rezolutia de masura: 0,1 oC; - Rezolutia de afisare: 1 oC; - Capac prevazut cu garnitura de etansare din cauciuc siliconic, rezistent la temperatura. - Incinta de sterilizare executata din otel inox. - Functionare complet automatizata: - nu necesita supravegherea operatorului; - purjare automata a aburului; - la finalizarea ciclului, apa se elimina automat din incinta; - avertizare acustica la final de ciclu. Fiecare modul tip STAB C49V are urmatoarele caracte
