

Email clorcauciuc seria 902 alb

I.D.: 56982043

Data publicarii	13.05.21	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 550,40 RON - 550,40 RON

Descriere: TIPUL PRODUSULUI : Email monocomponent pe bază de clorcauciuc, cu uscare fizică.
PROPRIETĂȚI : -Aderență excelentă pe suprafețe tratate în prealabil cu grunduri clorcauciuc seria 902, cu grunduri perclorvinilice sau cu grunduri epoxidice seria 302. Nu se recomandă aplicarea directă pe metal, deoarece emailul seria 902 nu conține agenți anticorozivi. - Rezistență excelentă la intemperii, umiditate, mediu marin, medii industriale agresive. - Rezistență deosebită la medii alcaline, medii acide, apă dulce sau sărată. -Nu rezistă la produse petroliere (uleiuri minerale, benzină, motorină, hidrocarburi alifaticе și aromatice, etc.). -Rezistă foarte bine în multe tipuri de climate și în medii foarte agresive - până la clasa de corozivitate C5. Nu rezistă la temperaturi de exploatare mari (până la 120°C). -Are permeabilitate scăzută la apă și la oxigen, de aceea poate fi folosit la etanșări hidroizolații.
DOMENII DE APLICARE : -Industria navală (opera moartă, punți interioare sau exterioare, fașa) -Mașini și utilaje industriale (macarale, poduri, etc.) -Industria petrochimică, la vopsirea la exterior a reactoarelor, vaselor de depozitare diferite utilaje, acolo unde se cer rezistențe la acizi și la alcalii, la temperatură nu foarte ridicată (max. 120°C). -În orice domeniu unde se cer rezistențe deosebite la diferiți agenți agresivi (așa cum rezultă din descrierea proprietăților. -În construcții, la vopsirea pardoselilor de beton (când se cere luciu ridicat), la vopsirea piscinelo
