

Sistem tourniquet automat ATS4000

I.D.: 59599608

Data publicarii	02.08.21	Coduri CPV	33162000-3 33196000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	26.300,00 RON - 26.300,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Sistem tourniquet automat ATS4000 – Sistemul calculeaza presiunea optima pentru ocluzia vasculara a membrului operat , raportandu-se la fiziologia fiecarui pacient cu ajutorul unui sensor integrat – Sistemul este prevazut cu linie dubla de tuburi si mansete cu dublu port, care pot fi monitorizate independent si in acelasi timp – Detecteaza presiunea necesara prin intermediul unui sensor ce se poate aplica atat pe index cat si pe haluce, in functie de membrul operat. – Setarea automata a presiunii mansetelor se face in mai putin de 45 de secunde – Presiunea se mentine in mansete chiar si cand aparatul este in standby – Dispune de maner in partea superioara, pentru transport si pozitionare – Este dotat cu monitor color de cel putin 8.4” si control touch screen – Monitorul afiseaza in partea stanga informatiile manseta principala (status, presiune, controale, timp) pe fond rosu iar in partea dreapta informatiile mansetei secundare (status, presiune,controale, timp) pe fond albastru. – Pe mijlocul display-ului in partea de jos pe fond negru este afisata o iconita care permite accesul in meniul principal. – Dispune de acumulatori (si incarcator incorporat) cu autonomie de cel putin 6 ore – Acumulatorii sunt de tip Lilon -14.4 VDC, 4300 mAh. – Autonomie acumulatori(cu incarcatorul deconectat) 360 minute. – Cablu alimentare acumulatori are o lungime de aproximativ 4.27 m – Tensiune de alimentare 220 V – Inaltime: aproximativ 33.3 cm. – Latime : aproximativ 23.6 cm. – Adancime : aproxi
