

Pachet pompe submersibile de 4" cu motoare

I.D.: 43324788

Data publicarii	27.06.19	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.311,04 RON - 9.311,04 RON

Descriere: Pompa submersibilă pentru puteri de 4" - 1 buc Producător: ZDS (Italia) Tip QS4X.10-17 Q= 12 m³/h 45 m (punctul de funcționare optimal) Q_{max}= 15 m³/h (16,8m) H_{max}= 102 m
Materiale: - carcasa, axa din 304 S.S. oțel inox - rotoare: Technopolimer - etansari: cauciuc - racord superior: oțel inoxidabil (AISI 304) - dimensiune racord: 2" Diametru cablu (canal cablu inclus): 99mm Continut maxim de nisip: 120g/m³ în funcționare continuu Greutate: 7,8 kg Lungime: 1122 mm Motor ZDS 4" cu racire cu ulei tip OT.300.45- 1 buc Producător: ZDS - trifazic, racire cu ulei 3kW 400V, 50 Hz, trifazic, 2850 rpm I_n=7,1-7,2 A I_{start}=33,7-36,8 A Numarul de porniri pe ora: 20 (distribuit uniform) Temperatura maximă a apei de pe jurul motorului: 40°C Protecție: IP 68 Clasa de izolare: F Pentru racirea bună, fluxul apei de pe jurul motorului trebuie să fie min. 8cm/s! Pompa de put 4" JOVAL tip BS 15/25 -1 buc Q1= 200 l/min (116 m) Q_{max}=360 l/min (41m) H_{max}=148 m Greutatea=13,5 kg Lungimea=1643 mm Racord: 2" Diametru: 98,5 mm Continut maxim de nisip: 150g/m³ Material: Oțel inoxidabil ISO 9906 Franklin motor 3-f, 380/415V 7,5kW - 1 buc Producător: FRANKLIN Electric (Germania) Motor trifazat cu racire internă cu apă 7,5kW 400V, 50 Hz, 3faze, 2840 rpm I_n=17,1 A I_{start}=99,3 A Nr. maxim de porniri/ora: 20 Temperatura maximă a apei în jurul motorului: 30°C Viteza minimă curentului apei: 8cm/s IP 68 Greutatea: 30 kg Lungimea: 730 mm 4" NEMA standard joncțiune cablu cu rasina sintetica tip M11 - 2 buc
