

STINGATOR SM6 -NOU

I.D.: 66834840

Data publicarii	04.03.22	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 672,00 RON - 672,00 RON

Descriere: STINGATOR SM6 -NOU (certificat UE); DOMENIU DE UTILIZARE STINGATOR SM6 Stingatorul de incendiu SM6 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B în spatii inchise sau deschise (statii PECO, magazine, depozite, magazine, centrale termice, nave etc.). DATE CONSTRUCTIVE STINGATOR SM6 RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE - solutie spumanta fluoroproteinica care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru focarele de tip A si B. Spumantul nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. GAZUL PROPULSOR - azotul (N2). Gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE STINGATOR SM6 Presiune de lucru : 14 bar Presiune de proba : 25 bar Control presiune : vizual pe manometru Temperatura admisa : 0°C ... + 55°C Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatorului.
