

Echipamente tip GIS

I.D.: 24588938

Data publicarii	11.12.17	Coduri CPV	38295000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.17	Pretul estimativ:	66.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Echipamente tip GIS cu urmatoarele specificatii: I. 1 buc Statie totala tip Leika Flex Line T502 cu urmatoarele specificatii: - Deviatie standard 3 Distanta maxima de masurare cu laser= 500m (fara prisma) -Praf stropi(IEC 60529) IP55 umiditate 95% (nu condenseaza) -cablu USB compatibil sistem de operare Windows 7/8/10 pentru descarcare date -Ecran Grafic, 160 x 280 pixeli, liminat , 5 nivele, Tastatura alfanumerica simpla /secundara - Pachetul trebuie sa contina urmatoarele: Statia Totala, Ambaza, Cutie Transport, Acumulatori 2 buc., Adaptor auto 12V si Incarcator 220V, Software FLEXOFFICE, Jalon cu bula pentru reflector, prisma circular cu portprisma, trepied de lemn. II. 1 buc GPS Leika G508 Plus cu urmatoarele specificatii: - Stocarea datelor: Memore interna 1GB flash, slot SD-card, slot CF- card tip I/II, port USB - conectare wireless integrata: Bluetooth 2.0 Class2, modem high speed broadband 3.5G GSM UMTS - Software standard:Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Windows Media Player, Camera Software, Online Help - Canale: 120 cu pana la 60 de sateliti simultan pe dubla frecventa, Semnal Satelitar urmarit GPS-L1,L2,L2C(Cod C/A,P,C), GLONASS - L1,L2(CodC/A,P narrow) Precizie Rapid Static: Orizontala: 5mm+0.5ppm(rms), Vertical:10mm+0.5ppm(rms) Precizie RTK:Orizontala: 10mm+1ppm(rms), Vertical: 20mm+1ppm(rms); Precizie Post Procesare Static: Orizontala: 3mm+0.5ppm(rms), Vertical: 6mm+0.5ppm(rms) - Temperaturi de lucru: De la -30C la + 60C, receptorul G508 singur de la -40C la +65C - Protectie impotriva apei , nisipului si prafului: IP67: impotriva rafalelor de ploaie si praf Pachetul trebuie sa contina urmatoarele: SmartAntena G508plus, Controler CS15 3.5G, Baterie GEB212, Card memorie MSD 1000, Suport GHT62, Dispozitiv GHT63, Baston GLS13, Incarcator GKL311, Cutie GVP720 3. 4 buc. software -topoLT V11.4 cu urmatoarele specificatii: - ruleaza sub AutoCad, sistemul de operare trebuie sa fie Windows 7/8/10 si sa se integreze cu AtoCad Map 3D(utilizat in momentul de fata) - utilizeaza functiile de desenare ale acestor programe la care se adauga functiile specifice ale programului necesare pentru realizarea planurilor si hartilor topografice
