
Email lucios Spor Aqua, pentru lemn/metal, interior/exterior, pe baza de apa, negru, 0.7 l

I.D.: 66816349

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.02.22 | Coduri CPV | 44800000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pretul estimativ: | 73,11 RON - 73,11 RON |
|-------------------|-----------------------|

Descriere: Emailul lucios Spor Aqua este un produs destinat finisarii si protejarii suprafetelor din lemn sau metal aflate la interior si exterior. Il poti folosi pentru vopsirea ferestrelor, usilor, dulapurilor, mobilierului de gradina, balustradelor si stupilor de albine. Acesta este realizat pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi sintetici. Avantaje: putere mare de acoperire rezistenta foarte buna la intemperii pelicula lucioasa aderenta buna la suport usor de aplicat Recomandari: Temperatura de aplicare trebuie sa fie de la +12C pana la maxim +30C. Nu se recomanda utilizarea produsului pe suprafete umede. Omogenizeaza bine continutul inainte de aplicare. Curata echipamentul de lucru cu apa imediat dupa folosire. Depoziteaza emailul in spatii uscate, aerisite, la temperaturi cuprinse intre +5C si +30C. Aplicare: Suportul trebuie sa fie curat, lipsit de grasimi sau praf. Suprafetele noi se grunduiesc cu d Proxilin sau Ulei de in sau Spor Aqua diluat 1:1 cu apa (pentru lemn si zidarie), Rentagrund (pentru metal). Dupa uscare se slefuiesc. Suprafetele vopsite in prealabil se curata de urmele vechi de vopsea, se repara si se decapeaza cu Decanol Super, daca este necesar. Aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola, nediluat sau diluat maxim 5% apa. Consumul teoretic este de 12 -13 mp/litru/ strat. Timpul de uscare intre straturi este de 3-4 ore, iar uscarea completa se obtine dupa 24 de ore. Produsul se comercializeaza in r
