

Pachet echipamente pentru Instalatie de detectie incendiu

I.D.: 52644708

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	35000000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.349,68 RON - 13.349,68 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Pachet echipamente pentru Instalatie de detectie incendiu: Nr. crt Denumire art.
Caracteristici Um Cant. Preț (Lei) Val.(Lei) 28.469,68 1 PA-4100 "Centrală de incendiu analog adresabilă; 2 bucle de detecție; • max. 64 de elemente adresabile/bucă; 256 zone de detecție; • 1 ieșire de alarmă 0,5A/24V;1 ieșire de alarmă 100mA/24V; 8 relee cu contacte libere de potențial 1A/30V; 2 linii de control liber programabile; • porturi: 1xserial RS-232, 1xUSB, 1xPS-2, 1xserial RS-485; • Acumulatori - 17 - 38Ah, • afișaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli; 17 stări de alarmă; " Buc 1,00 3.240,21 3.240,21 2 G-40 Soclu detector Buc 40,00 16,37 654,86 3 DOR-4046/43 Detector optic de fum (IR); interactiv; conține izolator la scurtcircuit; 3 niveluri de sensibilitate selectabile din Centrală; indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius; sistem de securizare în soclu; culoare albă Buc 39,00 102,32 3.990,58 4 DOT-4046 "Detector multicriterial de fum și temperatură; • Consum ≤ 150 μA • Înaltim max. de montaj - 8m sau 12m • Detectează fum sau gradient de temperatura - , A1R, A2R, BR • Rezistent la curenti de aer si la modificari bruscte de presiune. • temperatură de funcționare (-25,+65) grade Celsius ; sistem de securizare în soclu; • Contine izolator; Necesita soclu G-40 • Dimensiuni - Ø 115 mm x 43 mm • Certificari: CE, EN 54-5: 2004,EN 54-7: 2004," Buc 1,00 115,97 115,97 5 ROP-4001M Buton de incendiu analog adresabil; montaj su
