

Set debitmetru electromagnetic si manometru portabil pentru furtunuri de pompieri

I.D.: 63196066

Data publicarii 16.11.21 Coduri CPV 31122000-7

Pretul estimativ: 18.999,00 RON - 18.999,00 RON

Descriere: Set debitmetru electromagnetic si manometru portabil pentru furtunuri de pompieri, compus din: 1. Debitmetru electromagnetic portabil pentru furtunuri de pompieri, AkroFlow 2.5 NH x 2.5 NH, cod comanda 93012001 fabricatie Akron Brass SUAREzistent la coroziune - Determina debitul apei prin furtunuri de pompieri - Tip: electromagnetic - Greutate: 2.4 kg - Dimensiuni (Lxlxh): 273x111x152 mm - Diametru pasj de curgere: 2" (50.8 mm) full port - Fitinguri: 2 ½" female fulltime swivel inlet, 2 ½" male thread outlet - Filet: NH - Presiune maxima de operare: 200 psi (13.8 bar/ 1380 kpa) - Domeniu temperature de operare: -12 ... + 54°C - Precizia: +/- 1% - Debit: 38 - 2270 lpm - Cadere presiune pe contor: 0.28 bar @ 2270lpm - Repetabilitate: 0.3% - Afisaj: LCD, selectabil g/ min sau l/ min - Alimentare: baterii AA, cu indicator de baterie scazuta - Clasa de protectie: IP64 - Tempeeratura de depozitre: - 40 ... 80°C - Umiditate: pana la 99%, fara condens - Componente executate din polipropilena, inox si aluminiu 2. Manometru portabil pentru furtunuri de pompieri cod comanda HLGK-25NST-16 (1 buc) fabricatie Akron Brass SUA - Determina punctual presiunea dinamica si statica la furtunuri de pompieri - Diametru de trecere 2 ½" NH, conform specificatiei tehnice a producatorului - Filet: NH - Protectie anti-inghet - Domeniu de masura: 0 - 160 psi (0 - 1100 kpa) 3. Sistem de racordare pentru debitmetru electromagnetic si manometru la furtunuri uzuale cu racord tip C - Se va asigura o solutie d