

Stingator de incendiu portabil presurizat permanent cu pulbere tip P6 E 40

I.D.: 94987075

Data publicarii	19.03.24	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.740,00 RON - 1.740,00 RON

Descriere: Stingator de incendiu portabil presurizat permanent cu pulbere tip P6 Substanta de stingere Pulbere ABC 40 Gaz propulsor: Azot (N2) Cantitatea nominala de substanta : 6 kg Capacitatea recipientului : 7,2 l +/-0,05% Presiunea nominala min/max : 14-18 bari Presiunea de incercare a recipientului : 27 bari Ansamblu stingator : Desen nr.: GEF/EN-6P-E-00 Corp stingator : Desen nr: HXENL-6P/F-03A-00 Valva Desen nr.: ZHJ-005-00 Furtun de refulare Desen nr.: HD-BP-6K Indicator de presiune Desen nr.: 23A038 Material corp : Otel ambutisat Diametru corp : 160 +/- 2 mm Inaltime stingator : 508 +/- 5 mm Masa stingator (cu incarcatura) : 9,10 kg Prezenta sudurilor pe corp :O singura sudura orizontala in partea de jos a cilindrului, acoperita de fusta Stingere : Focar 34A 183B Temperatura de lucru : - 30°C pana la +60°C Adecvat pentru utilizare asupra echipamentelor electrice sub tensiune, pana la 1000 V, de la o distanta de 1 m. Marcarea stingatorului trebuie sa cuprinda informatii impuse conform SR EN 3-7:2004 + A1:2007. Fiecare stingator trebuie prevazut cu o eticheta. Aceasta trebuie amplasata pe corpul stignatorului, astfel incat sa poata fi citita clar.
