

Sapa autonivelanta Adeplast interior, 25 kg

I.D.: 85820929

Data publicarii	10.08.23	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	146,82 RON - 146,82 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Sapa autonivelanta Adeplast SA este un mortar pe baza de ciment, destinat nivelarii suprafetelor interioare, in strat de 2 - 10 mm. Acest produs poate fi turnat numai pe suprafete mnerale cu o vechime de 28 de zile, inaintea finisarii podelelor cu linoleum, PVC, mocheta, parchet sau gresie . Avantajele produsului: suprafata finala neteda material usor de prelucrat rezistenta ridicata Mod de aplicare: Suprafata de suport trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata si fara fisuri sau materiale separatoare. Inainte de a aplica sapa se utilizeaza o amorsa. Omogenizeaza 25 kg de sapa cu cca 6 - 6,5 l de apa curata, respectiv 0,24 - 0,26 l de apa la 1 kg, cu un malaxor electric cu turatie redusa. Lasa compozitia in repaus 10 minute, dupa care amesteca inca o data. Materialul se toarna pe suport si se dezaereaza cu o rola cu tepi, apoi se niveleaza cu gletiera. Timpul de operare este de 15-20 de minute. Consumul specific este de 1,6 - 1,8 kg/m²/ 1 mm grosime. Suprafata devine utilizabila dupa minim 24 de ore in cazul placarii ceramice, iar parchetul poate fi montat dupa minim 72 de ore. Recomandari: Produsul nu se utilizeaza la pardoseli cu trafic industrial, pe suporturi din lemn, plastic sau metal. Temperatura suportului trebuie sa fie cuprinsa intre +5C si +30C. Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricatiei, depozitat corespunzator. Timp de uscare: Min. 7 zile Ambalare: 25 kg Consum: 1,6 - 1,8