

Electrocardiograf cu 12 canale CM1200B

I.D.: 44982656

Data publicarii	23.03.20	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.775,00 RON - 3.775,00 RON

Descriere: Caracteristici: Monitor LCD 5,7 inch de inalta rezolutie 320×240 pixeli, monocolor. Achizitie simultana pe 12 derivatii ECG si amplificare. Inregistrare simultana 12 forme de unda ECG. Masurare automata si interpretarea testelor selectate. Analizeaza peste 122 de forme si aritmia. Moduri de lucru manual/ automat/ ritm. Diferite moduri de inregistrare: inregistrare, listarea in timpul inregistrarii, listare. Utilizeaza filtre unice digitale de inalta precizie pentru eliminarea perturbatiilor de la semnalul de baza si alte perturbatii. Maner de transport retractabil. Butoane de navigare mari si tastatura alfanumerica. Specificatii tehnice: • Circuit de intrare cu protectie la defibrilare;. • Derivatii standard: 12; • Achizitie simultana pe 12 derivatii. • Constanta de timp: ≥ 5 sec; • Frecventa de raspuns: 0,05 - 150 Hz; • Tensiunea de calibrare: 1 mV +/- 2%; • Sensitivitate: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV; • Impedanta de intrare: ≥ 50 M Ω ; • Curentul circuitului de intrare: $\leq 0,05$ mA; • Nivel de zgomot: $\leq 15\mu$ Vp-p; • Anti abatere de la semnalul de baza: automata; • Filtre: AC 50Hz/ 60 Hz/ oprit; EMC 25 Hz/ 35 Hz/ 45 Hz/ Oprit; DFT 0,05/ 0,15/ 0,25/ 0,5 Hz; Banda joasa 150 Hz/ 100 Hz/ 70 Hz; • CMRR > 105 dB; • Mod de inregistrare: Automat; Manual; Ritm; • Format listare: 12×1; 3×4, 6×2, 3×4 + 1 ritm, 3×4 + 3 ritmuri, 6×2 + 1 ritm, la alegere. • Alimentare electrica: 220 V/ 50 Hz; Acumulator Li-ion 14,4 V, incorporat cu timp de lucru de peste 4 ore; • Hartie: rola sau sub forma de Z; 210
