

---

## **POLIZOR UNGHIULAR BOSCH GWS19-125CIE , 125 MM 1900W , 060179P002**

I.D.: 73178386

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.09.22 | Coduri CPV | 44510000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 5.364,00 RON - 5.364,00 RON

---

Descriere: Tensiune de alimentare : 230 V Gama de curent reglat : 15-170 A Putere absorbita : 5 kW Electrozi utilizabili : 1.6-4.0 mm Tensiune in gol : 72 V Valoare siguranta fuzibila : 16 A Grad de protectie : IP 21 Clasa de izolatie : H Factor de putere : 0.7 Dimensiuni : 380x420x170 mm Greutate : 5.5 kg Set de livrare: Valiza plastic pentru transport si depozitare 815858 - FORCE 195 - Aparat de sudura Telwin tip invertor (1 buc); 712039 - MUFA TATA DX25 (2 buc); 802574 - Cablu sudura 10mm 1.8ml; 802574 - Cablu sudura 10mm 1.8ml; 712001 - Cleste masa pentru sudura TELWIN 150A (1 buc); 712260 - Cleste portelectrod pentru sudura 300 amperi TELWIN (1 buc); Garantie: 12 luni f00 815859 Date tehnice Putere nominala: 1.900 W Turatie la mersul in gol: 11.500 - 2.800 rot/min Putere utila: 1.220 W Arbore de slefuit: M 14 Diam.discuri: 125 mm Diam. disc abraziv: 125 mm Diam. perie-oala: 75 mm Lungime: 311 mm Înaltime: 103 mm Greutate: 2,4 kg Caracteristici Productivitate maxima si protectie foarte buna a utilizatorului Productivitate ridicata datorita motorului puternic de 1.900 W cu sistem Constant Electronic Date tehnice Putere nominală 1.100 W Putere utilă 630 W Turație la mersul în gol 0 - 900 / 3.000 rot/min Turație nominală 580 / 1.900 rot/min Moment de rotație nominal 9,6 / 3,2 Nm Moment de rotație, max. 40,0 / 14,5 Nm Diam. de găurire în beton 22 / 13 mm Diam. de găurire în lemn 40 / 25 mm Diam. de găurire în oțel 16 / 8 mm Diam. de găurire în cărămidă 24 / 16 mm Domeniu de strângere,

---