

Mijloacele de legătură elastice Retexo Rewind de la CAMP Safety 60mm

I.D.: 72952401

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.09.22 | Coduri CPV | 18143000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 950,02 RON - 950,02 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Mijloacele de legătură elastice Retexo Rewind de la CAMP Safety sunt o soluție avantajoasă pentru asigurare în munca la înălțime, care îmbină absorbitor de șoc de primă calitate Retexo cu chingile elastice compacte. Chingile sunt confecționate din material rezistent, cu un coeficient de elongație mare (1:2,3). Mijlocul de legătură elastic în Y cu absorbitor de șoc Retexo Rewind 7050202 de la CAMP Safety este certificat conform directivei CNB/P/11.074 pentru utilizare pe orizontală peste muchii ascuțite când $r \geq 0,5$ mm. Este o alegere potrivită pentru munca în construcții, pe piloni, în domeniul industrial, pentru activități de lucru în coardă și munca în spații înguste. DESCRIERE: Carabinieră ovală standard de prindere al absorbitorului de șoc Retexo pe ham o Material: oțel carbon placat cu zinc o Sarcină de rupere: 28 kN o Deschidere: 16 mm Absorbitor de șoc Retexo cu sarcină mare de lucru, de până la 130 kg greutate totală Husă confecționată din material rezistent. Se poate îndepărta și spăla. Închidere cu fermoar care permite inspectarea cu ușurință a indicatorului de cădere și a etichetei de identificare Chingă elastică de 29 mm lățime. Este confecționată din material rezistent, cu un coeficient de elongație mare (1:2,3). Prevăzut cu 2 conectori cârlig HOOK 60 mm la capetele chingilor elastice o Material: oțel carbon placat cu zinc o Sarcină de rupere: 25 kN o Deschidere: 60 mm SPECIFICAȚII TEHNICE: • Greutate: 1.450 g • Lungime totală: 100 - 140 cm • Sarcină maximă de lu
