

Cablu electric

I.D.: 71498484

Data publicarii	18.07.22	Coduri CPV	44321000-6 31600000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.531,50 RON - 1.531,50 RON

Descriere: Cablul AC2XABY 3x50+25 mm cu izolatie PVC se utilizeaza pentru transportul si distributia energiei electrice in instalatiile fixe aflate la interior sau exterior, atat in locuri uscate, cat si in cele umede. Cablul are 3 conductoare de sectiune 50 mm si unul de sectiune 25 mm, cu izolatie din PVC pe fiecare manunchi si material de umplutura intre manunchiuri. Avantaje: durata de viata de minim 30 de ani calitate superioara potrivit pentru locuri in care exista riscul deteriorarii mecanice Cablul AC2XABY este construit din conductoare unifilare sau multifilare, izolatie pe fiecare manunchi din PVC, material de umplutura intre manunchiuri, armaturi din benzi de otel, manta exterioara din PVC de culoare neagra. Recomandari: Poate fi utilizat la o temperatura a mediului ambient care sa se afle intre -33°C si +70°C. Temperatura la care se poate instala trebuie sa fie de minim +5°C. Tensiunea de incercare este de 3,5 kV, 50 Hz, timp 5 minute. Specificatii tehnice: Tip produs: cablu AC2XABY Numar conductoare: 4 Sectiune: 3x50+25 mm Manta exterioara: PVC Culoare: negru Manta interioara: PVC Armat: da Tensiune nominala: U_o/U= 0,6/1kV Temperatura mediului ambient: -33°C la +70°C Incercare la tensiune: 3,5kV, 50 Hz, timp de 5 minute
