

Achizitie trusa sudura fibra optica

I.D.: 26503313

Data publicarii	06.03.18	Coduri CPV	42662000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.03.18	Pretul estimativ:	33.002,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Contine:1.Trusa scule:unealta îndepartat manta cablu FO;cleste rotund taiat cablu;cleste striper pt.buffer:primar (max.260µm),secundar max.950µm);foarfeca taiat kevlar;cutter:buffer,ajustabil;ruleta max.5m;recipient pompa max.125ml;servetele curatat FO;cutie mansoane,patent,sfic,patent vârful lung;set surubelnite;bomfaier Al;geanta rezistenta cu curea umar.2.Ap.sudura-sudura prin arc,aliniere core(activa);sudeaza FO:SMF(G.652/657),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655);atenuare medie:SMF-0,02dB,MMF-0,01dB,DSF0,04dB NZDSF-0,03dB;timp sudura:max.10apost;timp încălzire cuptor:20apost;(mansoane 40mm),30apost;(mansoane 60 mm);lungime curatare pt.FO:5-16mm(250µm),10-16mm(900µm);diametru cladding:80-150µm,coating:100-3000µm;memoreaza parametrii ultimelor 20000 suduri;ecran LCD max.5" transreflexiv,permite vizualizarea suduri orizontale si verticale;interfata grafica cu utilizatorul;autotest pt.motor,camera video si senzori;ghid vizual pt.mentenanta inclus în softul de operare;greutate max:2,9Kg;dimensiuni(mm)max (lxLxH):150X160X150;conditii functionare: altitudine 0÷4.500m,temp.-10°C÷+50°C,umiditate 90% la 35°C;compensarea arcului de sudura automata fct.de temp.si altitudine;iesire de date: USB 2.0;alimentare 220V sau baterii; încarcarea baterii simultan cu op.sudura;durata de cicluri sudura/cuptor;tip baterii:Li-ion.Accesorii:electrozi rezerva,baterie interna, adaptor AC 220V/50Hz,geanta,instruct.utiliz,soft management PC,cablu USB,fiber holder80µm,250µm,900µm,cleaver mare precizie,manual
