
Switch cu 24 porturi Gigabit Hikvision DS-3E0528HP-E, 2 porturi fibra optica, 56 Gbps, 41.664 Mpps,

I.D.: 107346973

Data publicarii	18.12.24	Coduri CPV	32422000-7 30237300-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.146,32 RON - 2.146,32 RON

Descriere: Specificatii Retea: Numar porturi: 20x RJ45 Gigabit PoE, 4x RJ45 Hi-PoE Gigabit, 2x RJ45 Gigabit, 2x Uplink Gigabit Tip port: RJ45, Full Duplex, MDI/MDI-X adaptiv Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z Mod forwarding: store-and-forward Moduri de lucru: standard, extend, isolation, PoE watchdog Porturi pentru transmisie pe distanta lunga: de la 21 la 24 Capacitate de comutare: 56 Gbps Rata de transfer a pachetelor de date: 41.664 Mpps Dimensiune tabela adrese MAC: 8000 Memorie pachete buffer: 4.1 Mb Alimentare PoE: PoE standard: porturile de la 1 la 4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt porturile de la 5 la 24 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Porturi PoE: de la 1 la 24 Porturi Hi-PoE: de la 1 la 4 Putere maxima/port: porturile de la 1 la 4 - 90 W porturile de la 5 la 24 - 30 W Buget total PoE: 370 W Functia de apelare: Raza: porturile de la 21 la 24 - pana la 300m/10 Mbps Izolare port: porturile de la 1 la 24 (modul de izolare a porturilor pentru a imbunatati securitatea retelei) PoE watchdog: porturile de la 1 la 24 (detecteaza si reporneste automat camerele care nu raspund General: Material: metal Alimentare: 100-240V AC, 50/60 Hz, max. 6.5 A Consum in standby: < 30 W Consum maxim: 400 W Sursa de putere: 400 W Temperatura de functionare: -10°C - +55°C Umiditate: 5 % - 95 % RH Dimensiuni: 440 x 220.8 x 44 mm Greutate: 2.98 Kg Pachetul contine Switch cu 24 porturi Gigabit Hikvision DS-3E0528HP-E
