

Glet Ceresit CT 127 si CT 126

I.D.: 77580867

Data publicarii	20.01.23	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.218,50 RON - 4.218,50 RON

Descriere: Gletul de interior Ceresit CT127 alb , in strat subtire de max 2 mm, se foloseste pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor. Caracteristici Ceresit CT 127: finisaj de mare calitate de culoare alb - mat grad mare de aderenta permeabil la vapori timp mare de punere in opera Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor, in strat de max. 2 mm. Finisarea se face in mod traditional prin slefuire cu hartie abraziva. Suprafata gletuita cu CT 127 va deveni perfect neteda si de un alb imaculat astfel incat poate constitui si finisaj final (poate ramane nevopsita). Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie si chiar si cu cele cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Depozitarea se realizeaza in spatii uscate, se poate pastra timp de 12 luni. Certificat de conformitate in sistemul IV de catre ICECON Bucuresti . Specificații tehnice Brand - Ceresit Compozitie - pe baza de ciment Domeniu de utilizare - interior Strat suport - tencuiala Grosime de aplicare - 1-2mm Aderenta - 0.5N/mm² Necesara de apa - 0.4l/kg Consum - 1.2kg/m² Temperatura de lucru - 10-30°C Mod de aplicare - gletiera Cantitate - 20kg Diluabil - da Densitate - 0.9kg/m³ Ambalare - sac Culoare - alb Timp de uscare -
