



Costum pompier nomex

I.D.: 68180655

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.04.22 | Coduri CPV | 35110000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.724,00 RON - 3.724,00 RON

Descriere: Structura costumului este formata din cinci straturi cu rezistenta crescuta la caldura radianta si temperatura max. 180 grade Celsius Stratul exterior este format din tesatura antistatica, ignifuga, aramidica tip multi-risk, temperatura maxima 180 grade Celsius Stratul 2-3-4 membrana laminata din trei straturi de protectie PES impermeabila, interrespirabila, flexibila cu rezistenta la temperatura de max. 180 grade Celsius Stratul 5- captuseala interioara ignifuga tip cu rezistenta la temperatura de max. 180 grade Celsius Costumul este dotat cu banda reflectorizanta aramidica tip EN 469 Cusatura costumului cu ata aramidica 100% Nomex EN 469 Utilizare recomandata: pentru pompieri Atentie: costumul nu trebuie folosit daca prezinta vizibile deficiente ale materialului sau cusaturilor. Spalarea costumului se face la ciclu normal , max. 60 grade Celsius, fara a folosi inalbitori sau oxizi. Uscarea costumului la max. 80 grade Celsius. Nu se recomanda uscarea fortata . Testarea conformitatii cu norma EN ISO 11612:2015, EN 469. -testul la temperatura la 180 grade Celsius pentru materialul exterior EN ISO 11612:2015, EN 469. -testul la flacara pentru materialul exterior EN ISO 11612:2015 procedura A1 = admis -testul la intindere = admis -testul la rupere = admis - testul termic radiant B1 =admis -testul la improscare cu metal topit E2 = admis -testul la contactul cu temperatura F1 = admis - testul la temperatura pentru captuseala interioara max. 180 grade Celsius -testul la flacara pen
