

Achizitie trusa scule profesionale de telecomunicatii

I.D.: 22446699

Data publicarii	15.09.17	Coduri CPV	44512940-3
Termenul limita pentru depunere:	18.09.17	Pretul estimativ:	105.000,00 RON

Descriere: Trusa scule profesionale de telecomunicatii-cant estimata 60 buc, Trusa contine 4 componente:1.CIOCAN ROTOPERCUTOR:Mandrina SDS-plus;Putere nominala:800W;Energie de percutie:min2,7J;Functii:rotopercutie,rotatie fara percutie,percutie(daltuire);Schimbare sens rotatie;Cuplaj de suprasarcina,Nr.percutii la turatie nominala:0-4.000perc./min;Turatie la mersul in gol:0-900 rot/min; Diam. max. de gaurire: în lemn:30mm;în otel:13mm;în zidarie cu carota:68mm;în beton: 26mm;Domeniu optim de gaurire in beton:8-16mm;Greutate:max2,7kg;Set de livrare: ciocan rotopercutor; valiza transport; mâner suplimentar;Limitator de reglare a adâncimii;set burghie SDS-plus beton;(min 6 burghie: diametru 6,8, 10mm,etc.);Set burghie metal(min13 burghie în cutie: diametru 3,4,5,6,8,10,12 mm, etc.);2.SURUBELNITA ELECTRICA-semiprofesionala;Tip aplicatii: însurubat;gaurire (bormasina);Mod actionare:Electric,cu acumulator;Tip material lucru:metal,lemn,plastic;Mandrina rapida;Diametru insurubare:8mm;Capacitate de gaurire:în lemn- 20mm,în metal- 15mm;Moment max de torsiune: 12 Nm;Preselectie moment de torsiune:trepte preselectie 10+1,treapta gaurire;Viteza:min400rpm;Schimbare sens rotatie;Reglarea turatiei;Frâna inertiala;Blocaj de conectare;Acumulator;Tensiune:12V;Capacitate 1,2Ah;Tip acumulator:NiCd;Durata de incarcare:max 3h;Dimensiuni strângere mandrina 43009mm;Mâner surubelnita fix;tip soft-grip (ergonomic);Greutate:max 1,4 kg;Set de livrare:surubelnita electrica,valiza transport;nr. de acumulatori: 2 buc.;încarcator alimentator;magazie (suport) biti;nr.biti:min 20buc. (Bit=cap surubelnita);Prelungitor bit magnetic. 3.SET SCULE ELECTRONIST-Domeniu de utilizare:montaj si depanare echipamente de telecomunicatii.Trusa trebuie sa contina în mod obligatoriu: cleste de taiat in diagonala (tip sfic);cleste cu cioc lung (tip spit);letcon electric, netermostatat,putere min 25W;suport letcon;repicient cositor;pompa vid (de fludor) cu cap de teflon;cuter metalic;cleste dezizolat cabluri electrice si sertizat papuci electrici; pensete(min 2);extractor piese electronice;mâner surubelnita si set vârfuri surubelnite- min 12 biti (slotted bit: 4, 5, 6; hex bit:1.5,2,2.3,3.1,4mm; T-bit: T5, T8, T10, T20); mâner si set vârfuri piulite - min 4 vârfuri(nut-driver:5,5.5,6,7.9mm);surubelnita dreapta: 1 buc.; surubelnite cruce: 1 buc.; cutie depozitare; geanta de transport.4. FERASTRU VERTICAL PENDULAR -Domeniu utilizare: Semiprofesionala; Putere nominala: 500W; Sistem prindere pânda fierastrau: SDS; Alimentare:220Vca;Adâncime taiere: lemn: 1-70mm;metal: 1-4 mm;Valoare vibratii emise:lemn- max10m/s2;metal- max11 m/s2;Nr. pendulari (mers în gol): 500-3.100/min; Reglare suflare aer; Talpa de fixare fierastrau: metalica, cu reglare pentru taieri 0-45grade; Greutate:max 1,8 Kg;Set de livrare:Ferastrau vertical pendular;Trusa pânze fierastrau:1buc;min 10 pânze fierastrau(pt.lemn si metal);Geanta de transport.