

Instalatie de sonorizare

I.D.: 76575107

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.12.22 | Coduri CPV | 32342410-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 8.116,02 RON - 8.116,02 RON

Descriere: 1. Microfon condenser cardioid, Audio-TechnicaÂ AT2020 - 3 buc.: Element Placă spate cu sarcină fixă, condensator polarizat permanent Model polar cardioid Răspuns la frecvență 20 - 20.000 Hz Sensibilitate la circuit deschis -37 dB (14,1 mV) re 1V la 1 Pa Impedanta 100 ohmi Nivel sonor de intrare maxim 144 dB SPL, 1 kHz la 1% THD Interval dinamic 124 dB, 1 kHz la Max SPL Raport semnal-zgomot 74 dB, 1 kHz la 1 Pa Cerințe de putere fantomă 48V DC, tipic 2 mA Greutate 345g Dimensiuni Lungimea maximă de 6,38 "(162,0 mm), diametrul maxim de 2,05" (52,0 mm) Conector de ieșire Integral de tip XLRM cu 3 pini Accesorii incluse Suport pentru suporturi filetate 5/8 "-27; adaptor filetat 5/8" -27 până 3/8 "-16; husă de protecție moale 2. Boxa activa cu DSP si Bluetooth, 2 cai, Omnitronic XKB-212A - 4 buc.: Specificatii tehnice Alimentare electrică: 100-240 V AC, 50/60 Hz Conexiune de alimentare: Conectare IEC conector IEC (M) versiune de montare Cablul de alimentare cu mufa de siguranță (furnizat) Putere nominală: 300 W RMS LF; 60 W RMS HF Puterea programului: 600 W Interval de frecvență: 55 - 20000 Hz Sensibilitate: 95 dB Circuitry: Clasa D Biamp Conexiuni: Ieșire: 1 x linie prin XLR cu 3 pini canale de intrare: 2 x Mono cu buton Mic / line prin mufa combinată XLR / 6,35 mm jack (F) (versiune de montare), control canal prin buton rotativ Difuzoare: 1 x Woofers (12 ") aproximativ 30 cm Valori minime ale bobinei vocale (2,4 ") aproximativ 6,10 cm Ferritmagnet Tweeter vocal (1,35 ") ape 3,
