

## Confectionare și montare opritori metalici

I.D.: 49156015

Data publicarii 26.08.20

Coduri CPV 45223100-7

Pretul estimativ: 192.211,00 RON - 192.211,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Opritorii metalici vor fi confectionati din teava rotundă 50 x 50 x 3 mm, cu lungimea de 1700 mm pe care sunt sudate doua picioare tot din teava 50 x 50 x 3 mm la lungimea de 350 mm, prevazuti la partea de jos cu doua ancore din PC Ø 8 cu lungimea de 150-200 mm, pentru a fi incastrate in fundatie de beton, pe lungimea de 200 mm. Solutia de montaj va fi aleasa de catre executant impreuna cu beneficiarul, in functie de natura terenului. La extremitatile opritorului se vor monta doua capace din PVC, asigurate cu 2 suruburi autofiletante 3,5 x 12 mm, pentru a nu fi sustrase. Opritorul de parcare va fi grunduit si vopsit in doua culori, respectiv rosu si galben, conform desen Fig. 1. Produsele solicitate vor avea un grad ridicat de prelucrare, sudurile vor fi continue si uniforme, muchiile ascutite se vor rotunji etc. Nu vor fi receptionate produse incomplete, fara accesorii, deteriorate sau degradate. Distanța de montaj de la gardul existent pana la opritorul de parcare va fi de ≈ 800 mm, cota finala fiind stabilita la montaj.