

---

## **PACHET FORMAT DIN 2 Containere 6000x2400x2700 mm si un Acoperis container 6000x2400 mm**

I.D.: 94980852

---

Data publicarii	18.03.24	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 42.000,00 RON - 42.000,00 RON

---

Descriere: Planseul este format de jos in sus din: - tabla cutata ranforsata colaboranta (0.8 mm DX51); - structura metalica zincata profilata la rece, sudata conform certificare DIN EN ISO 1090-1:2012 , 1090-2:2012 ,ISO 3834-4 ( se va prezenta certificarea la livrare ) ,grundita reactiv si vopsita conform paletii RAL;- OSB 18 mm hidrofug EGGER; - linoleum PVC 2 mm trafic intens Tarkett; Rezistenta portanta este de 400 kg/m<sup>2</sup>. Acoperisul este format de sus în jos din: - structura metalica zincata profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL;- tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm); - folie anticondens; - vata minerala 100 mm norma C1 ISOVER/Ursa; - panou sandwich 40 mm poliuretan; Rezistenta portanta este de 250 kg/ m<sup>2</sup>. Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin stalpii de sustinere. Pe stalpi se va regasi marcaj CE . Instalatia electrica: a) exterior este formata din: - 1 priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65 b) interior este formata din: - tablou sigurante automate; - 2 prize duble PT SCHUKO; - 1 întrerupator PT SCHUKO; - 2 lampi LED 20 W Peretii exteriori sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 40 mm (garantat 10 ani); - 1 usa 1000x2000 mm PVC ALB/ metalica; - 1 fereastră 1000x1000 mm PVC ALB (profil 6 camere KMG) oscilobatanta

---