

## Lemn de mina - Lemn de mină rășinos

I.D.: 43716566

---

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	03419200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.170,00 RON - 5.170,00 RON

---

Descriere: Furnizarea către CNU – Punct de lucru Sector Oravița, str,Cloșca, nr.29, localitatea Oravița, județul Caraș-Severin a 10 mc lemn de mină rășinos cu o valoare estimata de 5.660,00 lei fara TVA Lemnul de mină se va utiliza pentru armarea lucrărilor miniere în săpare și pentru înlocuirea elementelor de susținere deteriorate (stâlpi, grinzi, bandaje), ca urmare a fenomenelor de umflare a rocii și a creării de presiuni suplimentare. Condițiile tehnice de calitate se referă la lemnul pentru mină, care se execută conform STAS 256-80 și este folosit la susținerea lucrărilor miniere din subteran. Lemnul rotund de mină se va livra într-o singură mărime :II - cu diametrul de la capătul subțire de 17 - 22 cm si va avea lungimea de 4 m . Lemnul pentru mină trebuie să îndeplinească următoarele condiții de admisibilitate a defectelor: Nr. crt. Denumirea defectelor Condiții de admisibilitate 1 Putregai și răscoacere Nu se admit 2 Colorații Se admit dacă tăria lemnului în porțiunea atacată nu se deosebește de aceea a lemnului sănătos. Nu se admite roșeața exterioară. 3 Noduri sănătoase Se admit, cu condiția să fie concrescute pe cel mult  $\frac{1}{2}$  din circumferință. 4 Noduri de culoare închisă Se admit concrescute, câte un nod pe fiecare 2 m lungime, cu mărimea de maxim  $\frac{1}{8}$  din diametrul piesei, măsurat în dreptul nodului. 5 Noduri putrede Nu se admit 6 Crăpături și gelivuri Se admit la capetele lemnului rotund și pe suprafața laterală pe o adâncime de maxim  $\frac{1}{3}$  din diametru; crăpăturile în dreptu

---