

Amenajare teren sintetic, comuna Calarasi, judetul Dolj

I.D.: 36660362

Documente participare:

- 6-ADV1087156.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 19.06.19 | Coduri CPV | 45212221-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 26.06.19 | Pretul estimativ: | 103.392,79 RON - 103.392,79 RON |

Descriere: Gazonul sintetic se monteaza pe o infrastructura din beton slab armat B150, cu o grosime de 10-12cm. Armarea se va face cu plasa sudata de Ø 4mm, cu ochiuri de 100mm. Betonul se va turna pe un strat de balast de 10cm. Pentru stabilizarea umpluturii, si montarea imprejmuirii se va turna o fundatie continua perimetrata. Fundatiile acestuia sunt continue din beton armat B 150, conform detaliului anexat in documentatie. Pentru scurgerea apelor meteorice de pe suprafata de joc, terenul va avea pante de scurgere de 0.5 % in sens longitudinal sau transversal. Avand in vedere ca suprafata de joc este foarte sensibila, terenul se va proteja cu imprejmuire, din plasa de polipropilena grosime 3mm, de inalta densitate tratata impotriva actiunii UV, pe toate laturile: - Pe laturile lungi h = 4,00 m, latura ochiului 100 mm - Pe laturile scurte h = 4.00 m, latura ochiului 100 mm Imprejmuirea terenului se va face cu plasa metalica tip METRO, inaltime 2,00 m, de Ø 4,00mm pe toate laturile.
