
Spalarea conductelor de apa DN 40 mm- DN 160 mm din PEHD si metal

I.D.: 43067894

Data publicarii	13.02.20	Coduri CPV	90912000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 42.000,00 RON - 42.000,00 RON

Descriere: Printr-un sistem controlat electronic care este alcatuit dintr-un compresor special si o pompa fara ulei, generam un aer suplimentar steril si purificat in impulsuri variabile ale debitului de apa. Prin acest lucru in conducta se formeaza un debit foarte mare, datorita presiuni puternice, toate resturile moi sunt aruncate afara din conducta. Pentru depunerile mai puternice de mal in sectiunea de conducta in care se aplica tehnologia noastra se poate mari presiunea in mod semnificativ dar nu se pot depasi niciodata presiunea de functionare a conductei. Prin stagnarea apei in tronsoanele de conducta, in lini terminale sau in linii recent puse in functiune se formeaza depuneri iar pentru a spala aceste conducte prin metodele traditionale nu se reuseste o indepartare totala a acestora deoarece este necesara un debit de 2-3 m/s conform DVGW 291. Prin tehnologia noastra MWT - AIR - Power indepartatii depunerile mai usor si mai eficient decat metodele traditionale, dar in acelasi timp puteti salva o cantitate semnificativa de apa folosita pentru clatire. Mai multe informatii pe :www.mosslei.ro si la adresa de mail office@mosslein.ro sau la nr. de tel 0722643333.
