

## Electropompa apa uzata cu tocator

I.D.: 44860428

---

Data publicarii	12.12.19	Coduri CPV	39715300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.783,09 RON - 4.783,09 RON

---

Descriere: Pompă complet submersibilă pentru ape uzate, cu tocător intern, pentru montare imersată verticală, pentru pomparea apei murdare și a apei uzate cu conținut de fecaloide (sub incidența EN 12050-1) și cu componente cu fibră lungă. Carcasa hidraulică și rotorul din fontă cenușie, carcasa motorului din oțel inoxidabil, etanșarea pompei și motorului cu două etanșări mecanice independente. Conductă de refulare cu racord de refulare orizontal și racord filetat/racord flanșă. Motor cu răcire prin suprafață în versiunea cu curent trifazat, cu monitorizare termică a motorului și cameră de etanșare. Cablu de racordare cu capătul liber. Date de funcționare: Fluid pompat: Apă murdară 100 % Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C Debit: 9,00 m<sup>3</sup>/h Înălțime de pompare: 13,00 m Înălțime de pompare max.: 26,52 m Date produs Tip de design rotor: Rotor monocanal cu tocător Presiune de lucru maximă: 2,86 bar Adâncime max. de imersare: 20 m temperatura fluidului pompat: 3...40 °C Date tehnice motor Tip constructiv motor: Motor submersibil - răcit cu aer Alimentare electrică: 3~400V/50 Hz Toleranță tensiune: ±10 % Factor de putere: 0,84 Putere nominală a motorului: 1,5 kW Tip de pornire: Direct online (DOL) Turație nominală: 2 Turație nominală: 2850 1/min Frecvență max. a comutării: 30 1/h Clasă de izolație: F Grad de protecție: IP68 Cablu Lungime cablu de conectare: 10 m Tip cablu: H07RN-F

---