

Pachet materiale

I.D.: 93370044

Data publicarii	13.02.24	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.745,81 RON - 1.745,81 RON

Descriere: Robinet trecere 1 Material: alamă; Tip maner: fluture; Acționare: cu bilă; Racord: 1/2 FI - 1/2 FI; Presiune de lucru: 16 bar; Temperatura maximă de lucru: 120 °C buc 5 Pasta hidroizolatoare prin cristalizare Compoziție: ciment+aditivi+filer; Temperatura de lucru: 5/25 °C; Grosime de aplicare: 2-5 mm; Timp de punere în operă: 180 min; Timp de întărire: 48 H; Aplicare: pensulă și gletieră; Flexibilitate: semiflexibil; Utilizare: interior/exterior, casnic/industrial kg 5,24 109,24/ sac 25 kg 3 Ciment Pentru elemente și structuri monolite din beton, pentru elemente de rezistență la clădiri; Compoziție: clingher, cenușă zburptoare silicoasă, calcar și elemente auxiliare minore; Rezistent la compresiune inițială: 20 mpa; Rezistența la compresiune standard: minim 42.5 mpa / maxim 62.5 mpa; Mod de ambalare: sac de 40 kg kg 400 4 Set burghie metal Profesionale; Pentru găurire oțel inoxidabil; Material: HSS-Eco; Set compus din 6 buc.; Pentru următoarele iometre: 2, 3, 4, 5, 6, 8, mm buc 5 5 Colțar pt gresie Material: aluminiu; Culoare: negru; Lățime: 10 mm; Lunime: 2.5 m; Pentru ascunderea și protecția muchiilor de gresie lapardoseli buc 5 6 Pensula Lățime: 60 mm; Material: PVC, păr natural și sintetic; Rezistent la soluții agresive; buc 20 7 Butelie gaz Capacitate: 190 grame; Conținut: mix de propan și butan; Profesionala; Cu sistem ILL; buc 50 8 Aracet construcții Adeziv pentru construcții de uz exterior; Compoziție material: poliacetat de vinil in dispersie apoasă, plastificanți,
