

Etuva de laborator 256 L, cu convecție forțată

I.D.: 60524461

Data publicării	30.08.21	Coduri CPV	42942200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 26.700,00 RON - 26.700,00 RON

Descriere: Capacitate(l): 256 L Domeniu de setare a temperaturii: +20°C 300°C Panou de control ControlCOCKPIT cu un afisaj TFT Parametri disponibili: temperatura (Celsius sau FAHrenheit), viteza ventilatorului, pozitia clapei de la exhaustare, timp, umiditate relativa, iluminare, CO2, O2, presiune, zone de timp Reglarea admisiei de aer proaspat preincalzit prin controlul clapetei de aer in pasi de 10% Un senzor de temperatura Pt100 DIN clas A intr-un circuit cu 4 cai Interfata Ethernet pe partea din spate a echipamentului pentru citirea log-urilor de protocol Protectie dubla la supratemperatura: monitorizare electronica a temperaturii, limitator de temperatura mecanic TB acc. DIN 12 880 Carcasa din otel inox texturat, spatele din otel placat cu zinc ControlCOCKPIT pentru operarea si reglarea tuturor parametrilor Timer digital, reglabil intre 1 minut si 99 zile, 23 ore Logger intern de date cu o capacitate de stocare de cel putin 10 ani Panou de control in Germana, Engleza, Franceza si Spaniola Functia SetpointWAIT ofera garantia ca temporizarea procesului nu va incepe inainte ca temperatura sa atinga valoarea setata in toate punctele de masurare. Aceasta caracteristica poate fi folosita inclusiv cu senzorii Pt100 suplimentari, pozitionabili liber. Reglarea a trei valori de calibrare pentru temperatura si parametri specific echipamentului direct la panoul de control (de ex. Umiditatea relativa); Garantie: 12 luni. Instruire personal.
