

Contract având ca obiect achiziția de lucrări înlocuire uși metalice la sediul OJ Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53.

I.D.: 88158664

Documente participare:

- Solicitare_de_oferte_lucrari_OJ_DJ.pdf

Data publicarii	17.10.23	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	20.10.23	Pretul estimativ:	7.816,00 RON - 7.816,00 RON

Descriere: Situația existentă La sediul Oficiului Județean Dolj accesul în imobil se poate face pe două intrări, una principală, unde există o ușă metalică dublă cu dimensiuni 1200x2050 și una secundară, unde există o altă ușă metalică simplă cu dimensiuni 900x2050. Având în vedere că ambele uși s-au degradat în timp, structura de rezistență fiind afectată de coroziune, fără a mai putea fi reparată, este necesară înlocuirea acestora, astfel încât să se asigure securitatea imobilului. Lucrări și materiale minime propuse 1. Demontarea celor două uși existente 2. Confecționare și montare ușă metalică dublă (cu pui) Caracteristici constructive: - realizată din tablă zincată cu grosimea de minim 0,8 mm, cu model realizat prin ambutisare - fețele ușii să fie îmbinate prin sudură - tocul să fie realizat din tablă zincată de minim 1,5 mm grosime - model realizat prin laminare la rece, iar îmbinările prin sudură - pragul și toate întăriturile să fie confecționate din tablă de minim 1,5 mm grosime - deschidere: dreapta - dimensiuni ușă: 2050 x 1200 mm -"Puiul" de ușă să fie mobil (să se deschidă) - culoare ușă: maro Elemente de securitate Feronerie: - broască cu cilindru și amprentă și șild anti-efracție - blindaje suplimentare sudate pe interiorul ușii în dreptul braștelor, pentru a anula posibilitatea găuririi braștei pe lângă șildul antiefracție - bolțuri fixe sudate pe blatul de ușă ce devin active atunci când ușa este închisă, anulând astfel scoaterea ușii de pe toc Chei: - chei cu amprentă Izolație - interior izolat cu vată bazaltică - etanșeitatea să fie asigurată prin garnitură tubulară aplicată pe tocul usii, cu mare rezistență la mediul extern Finisaje: - blatul de ușă și tocul să fie vopsite electrostatic cu vopsea rezistentă la exterior (condiții atmosferice deosebite, raze UV, îngheț/dezghet). - vopseaua să aibă la bază rășini poliesterice saturate alese pentru rezistență deosebită la radiațiile UV și acțiunile mecanice exterioare 3. Confecționare și montare ușă metalică simplă Caracteristici constructive: - realizată din tablă zincată cu grosimea de minim 0,8 mm cu model realizat prin ambutisare - fețele ușii să fie îmbinate prin sudură - tocul să fie realizat din tablă zincată de minim 1,5 mm grosime - model realizat prin laminare la rece, iar îmbinările prin sudură - pragul și toate întăriturile să fie confecționate din tablă de minim 1,5 mm grosime - deschidere: stânga - dimensiuni ușă: 2050 x 900 mm - culoare ușă: maro Elemente de securitate Feronerie: - broască cu cilindru și amprentă și șild anti-efracție - blindaje suplimentare sudate pe interiorul ușii în dreptul braștelor, pentru a anula posibilitatea găuririi braștei pe lângă șildul antiefracție - bolțuri fixe sudate pe blatul de ușă ce devin active atunci când ușa este închisă, anulând astfel scoaterea ușii de pe toc. Chei: - chei cu amprentă