

Pompe submersibile/SP17-20

I.D.: 56974853

Data publicarii	13.05.21	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.882,47 RON - 17.882,47 RON

Descriere: Pompa submersibila Grundfos, model SP17-20 Turația pompei pentru care sunt date datele pompei 2900 rpm Debit nominal 17 m³/h Înălțime de pompare nominală 164 m Etaje 20 Rotor redus NONE Etanșare pentru motor CER/CARNBR Aprobări pe etichetă CE,GOST2 Toleranța curbei ISO9906:2012 3B Model B Valvă YES Versiune motor T40 Materiale Pompă Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Rotor Stainless steel Rotor EN 1.4301 Rotor AISI 304 Motor Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalație Refulare pompă RP2 1/2 Diametru motor 6 inch Lichid Lichid pompat Apă Maximum liquid temperature 40 °C t max lichid la 0.15 m/sec 40 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării 20 °C Densitate 998.2 kg/m³ Date electrice Tip motor MS6000 Aplic. motor GRUNDFOS Putere motor 11 kW Putere (P2) cerută de pompă 11 kW Frecvența rețelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 x 380-400-415 V Curent nominal 26.0-25.0-24.8 A Curent de pornire 470-520-540 % Cos phi - factor de putere 0.84-0.82-0.79 Turație nominală 2850-2870-2880 rpm Metodă de pornire stea/triunghi Grad de protecție (IEC 34-5) IP68 Clasă de izolare (IEC 85) F Protecție motor FĂRĂ Protecție termică extern Transmițător de temp. încorporat da Cod produs motor 78695514 Altele Index eficiență minim, MEI ≥ 0.70 Status ErP EuP Standalone/Prod. Greutate netă 80.2 kg Greutate brută 114 kg Volum de livrare 0.264 m³
