

Aparat sudura profesional Proweld Invertor MMA 220 LCD

I.D.: 56718980

Data publicarii	07.05.21	Coduri CPV	42662000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 798,32 RON - 798,32 RON

Descriere: Oferta refuzata: Specificatii tehnice pentru aparatul de sudura Proweld Invertor MMA 220 LCD: Model: MMA-220 DLS-LCD; Tehnologie: Invertor, IGBT + MCU; Electrozi utilizabili: 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0mm, 6013, 7018 etc; Regim de functionare la 40 °C: - 220A @ 30%; - 170A @ 60%; - 120A @ 100%; Tensiune la mers in gol: 82 V (VRD OFF); Curent de sudare: 10 - 220 A c.c; Afisaj electronic: Da, LCD; Tip curent sudare: Curent continuu; Tensiune de alimentare: Monofazat, 230V±10%, 50~60Hz; Eficienta: 85%; Factor de putere: 0.76; Clasa de izolatie: H; Grad de protectie: IP21; Dimensiuni: 265 x 117 x 180; Greutate neta: 4.0 kg. Nou: Tu selectezi grosimea materialului iar aparatul iti va indica curentul de sudare sau grosimea electrodului recomandat. Tehnici de sudare utilizabile Aparatul poate sa sudeze cu electrozi inveliti atat rutilici cat si bazici, prin procedeul MMA sau in mediu protejat, cu argon si electrod de tungsten, prin procedeul Lift TIG (*). Inglobeaza cele mai noi tehnologii si functionalitati disponibile in acest moment. Hot Start: aparatul produce un boost al tensiunii de iesire ce usureaza initierea arcului electric. Anti Stick: reduce curentul de sudare cand electrodul este in scurt-circuit. Impiedica sudarea electrodului la material. Intensitatea acestei functii poate fi reglata de la 0 la 10. Arc Force: Capacitatea de a suda cu un arc foarte scurt, chiar si atingerea materialului de sudare. Cel mai potrivit pentru pozitii / electrozi dificili. Intensitatea acestei functii poate f
