

Achizitie Sursa neintreruptibila

I.D.: 87595315

Data publicarii	03.10.23	Coduri CPV	65400000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.23	Pretul estimativ:	10.000,00 RON - 18.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achiziție 2 buc - Sursa neintreruptibila (UPS Sentinel Dual SDU sau echivalent), 5000VA/5000W - reali activi, alimentare intrare 220 / 230 / 240 V la 50/60Hz ± 5 , Toleranta la tensiune 230 V $\pm 20\%$ la incarcare maxima / 230 V +20% -40% la incarcare 50%, Factor de putere $>0,98$, Distorsiunea curentului $\leq 2\%$, BYPASS, Toleranță de tensiune 180 / 264 V (selectabilă în modul ECO sau modul SMART ACTIVE), Toleranță de frecvență Frecvența selectată $\pm 5\%$ (selectabilă de utilizator), IEȘIRE și IEȘIRE INVERTER, Putere nominala 5000 VA, Putere activa 5000 W, Factor de creasta (Ipeak/Irms) 3: 1, Forma de undă Sinusoidală, Frecventa 50/60 Hz selectabila, Distorsiunea de tensiune cu sarcină neliniară $<3\%$, Distorsiune de tensiune cu sarcină liniară $<1\%$, BATERIE Tip VRLA AGM pe bază de plumb fără întreținere, Timp de reîncărcare tipic 4-6 ore, Comunicare USB / RS232 / slot pentru interfata de comunicatii / REPO + contact de intrare, Accesorii furnizate cablu USB; kit de manere, Protecții Supracurent - scurtcircuit - supratensiune - subtensiune - temperatură - baterie prea scăzută Zgomot <48 [bBA] (mod ECO) Temperatura de functionare 0 °C - +40 °C, Umiditate relativa 5-95% fara condensare, Prize de ieșire Bloc terminal + 2 IEC 320 C13 - PDIST / ER: Bloc terminal + 8 IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C19, Standarde Directive europene: L V 2014/35/UE joasă tensiune; Compatibilitate electromagnetica EMC 2014/30/EU -- Standarde: Siguranță IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Conform RoHS -- Clasificare în conformitate cu IEC 62040-3 VFI - SS - 111, garantie 36 luni, livrare inclusa la sediul beneficiarului
