

Hota bacteriologica clasa II, model HFV 600 DT

I.D.: 86445750

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	39714000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	29.690,00 RON - 29.690,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Echipament de protecție microbiologică cu flux de aer laminar vertical, fără turbulențe, cu aer fără impurități în camera de lucru care asigură protecția totală a utilizatorului, mediului înconjurător și a produselor procesate împotriva particulelor străine și a contaminării microbiologice, cu clasa de protecție II A. Incinta este confecționată din inox AISI 304, cu colțuri rotunjite, fabricată cf. SR EN 12469, utilizată la manipularea citostaticelelor Dimensiuni exterioare LxlxH - 680x775x2000 mm Dimensiuni interioare LxlxH - 575x615x635 mm Display grafic LCD touchscreen color 7,5" care permite programarea, vizualizarea și operarea cu funcțiile hotei în mod grafic Fereastra frontală confecționată din sticlă securizată conex 3.1.3. acționată electric cu limitator de poziție Viteza fluxului de aer : 0,4 m/s Ventilator centrifugal cu nivel de zgomot < 58dB Contor de timp pt. monitorizarea funcționării hotei cu avertizare de schimbare a filtrelor HEPA14 Tensiune de alimentare: 220 Vca/50Hz, putere maximă 500 W, clasa de protecție electrică III Filtru de recirculare 70% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule $\geq 0,3\mu\text{m}$ Filtru pentru evacuare 30% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule $\geq 0,3\mu\text{m}$ Filtru Hepa H14 impregnat cu carbon activ Filtru preliminar de praf F6 Nivel de iluminare min. 1000 lux 2 prize electrice cu capac de protecție și împământare Comutator general: termo-magnetic-bipolar cu cheie Comanda 4729 și ctr 232
