

## Hota bacteriologica clasa II, model HFV 600 DT

I.D.: 86445750

---

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	39714000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 29.690,00 RON - 29.690,00 RON

---

Descriere: Echipament de protecție microbiologică cu flux de aer laminar vertical, fără turbulențe, cu aer fără impurități în camera de lucru care asigură protecția totală a utilizatorului, mediului înconjurător și a produselor procesate împotriva particulelor străine și a contaminării microbiologice, cu clasa de protecție II A. Incinta este confectionata din inox AISI 304, cu colturi rotunjite, fabricata cf. SR EN 12469, utilizata la manipularea citostaticelor Dimensiuni exterioare LxlxH - 680x775x2000 mm Dimensiuni interioare LxlxH - 575x615x635 mm Display grafic LCD touchscreen color 7,5" care permite programarea, vizualizarea si operarea cu functiile hotei in mod grafic Fereastra frontala confectionata din sticla securizata conex 3.1.3.actionata electric cu limitator de pozitie Viteza fluxului de aer : 0,4 m/s Ventilator centrifugal cu nivel de zgomot < 58dB Contor de timp pt.monitorizarea functionarii hotei cu avertizare de schimbare a filtrelor HEPA14 Tensiune de alimentare: 220 Vca/50Hz, putere maxima 500 W, clasa de protectie electrica III Filtru de recirculare 70% Hepa H14 cu eficientă 99,9995%, pentru particule  $\geq 0,3\mu\text{m}$  Filtru pentru evacuare 30% Hepa H14 cu eficientă 99,9995%, pentru particule  $\geq 0,3\mu\text{m}$  Filtru Hepa H14 impregnat cu carbon activ Filtru preliminar de praf F6 Nivel de iluminare min. 1000 lux 2 prize electrice cu capac de protectie si impamantare Comutator general: termo-magnetic-bipolar cu cheie Comanda 4729 si ctr 232

---