

Monitor functii vitale PC-3000 multiparametru

I.D.: 96500697

Data publicarii	22.04.24	Coduri CPV	33190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	25.200,00 RON - 25.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Monitor functii vitale PC-3000 multiparametru - Monitor functii vitale PC-3000 multiparametru cu ecran color TFT de înaltă rezoluție de 7 afișaj în formă de undă cu 5 canale - parametrii standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR, aritmie și analiza segmentului ST - Stocare a 800 de grupuri de date de parametri și a 24 de ore a formelor de undă ECG - tendințe grafice și tubulare de 480 de ore pentru toți parametrii - 7 canale ECG afișate simultan - Protecție împotriva interferențelor de la defibrilator, cuțit electrochirurgical - Moduri de măsurare pentru adulți / copii - Alarmer vizuale și sonore; Specificatii tehnice Monitorizarea NIBP • Metoda de măsurare: măsurarea automată prin metoda oscilării • Timp umflare cu manșetă: <10 secunde (manșetă tipică pentru adulți) • Presiunea de umflare inițială a manșetei: Modul adulți: <180mmHg, mod sugari: <120mmHg • Limita protecției la suprapresiune: modul Adult: 300mmHg, Mod infantil: 240 mmHg Interval de măsurare • Presiunea sistolică: Adulți: 40-225 mmHg, Sugari: 40-200 mmHg • Presiunea diastolică: Adult: 20-215 mmHg, Sugar: 20-165 mmHg • Presiunea arterială medie: Adult: 10-195 mmHg, Sugar: 10-150 mmHg • Precizia măsurării: Sistolică ± 10% Diastolică ± 10% MAP ± 10% • Mod de măsurare: Manual, Auto, STAT • Masurare automata: 1 ~ 240min • Intervale: toleranță interval: <10s Monitorizarea TEMP • Domeniu de măsurare, precizie: 25,0 ° C ~ 45,0 ° C, ± 0,2 ° C SpO2 și monitorizarea ratei pulsului • Traductor: LED cu lungime dublă •
