

Aparat de sudura 3 in 1 argon cu sarma MIG/MAG+ TIG + MMA 200A complet echipat cu reductor si tub gaze

I.D.: 59927025

Data publicarii	14.08.21	Coduri CPV	42662000-4
Termenul limita pentru depunere:	18.08.21	Pretul estimativ:	500,00 RON - 2.050,00 RON

Descriere: Aparat de sudura 3 in 1 argon cu sarma MIG/MAG+ TIG + MMA 200A complet echipat cu reductor si tub gaze Sa poata folosi majoritatea tipurilor de electrozi disponibili pe piata, inclusiv obisnuit, rutil, celuloza. Masina de sudat poate utiliza electrozi destinati sudarii otelului inoxidabil, otelului aliat, precum si metalelor neferoase. Proprietatile de sudare MIG ale masinii pentru sarma de otel de 0,8 mm.,sarma solida sau de 0,6 mm sau 1,0 mm ca sarma de sudura echipat cu urmatoarele tehnologii: Anti-lipire - Forta arcului -. Pornire la cald - VRD - sistem de reducere a tensiunii care opreste puterea in cateva milisecunde dupa incheierea sudarii. Aceasta functie este, de asemenea, responsabila pentru reducerea tensiunii la electrodul stick la un nivel sigur. TIG LIFT - sudare TIG folosind o lanterna speciala TIG cu supapa. Arcul este aprins prin frecarea usoara a electrodului neconsumabil de materialul sudat. DATE TEHNICE: tensiune de alimentare (V): 230 putere nominala (kVA): 7.1 tensiune fara sarcina (V): 60 Tensiunea de functionare MMA (V): 28 frecventa nominala (Hz): 50 Curent de sudare MMA (A): 10-170 Curent de sudare TIG (A): 10-170 Curent de sudare MIG (A): 50-200 ciclu de sudare (%): 60 diametrul electrodului (mm): 2,5-4,0 diametrul firului de sudura (mm): 0,6-1,0 diametru tambur sarma (mm): <200 viteza de alimentare a firului (m / min): 2,5-12 randament (%): 85 grad de protectie: IP21S
